



Inclinação mínima de 5%.

Sobrecargas admissíveis (Kgf/m²)

Sobrecargas em função da flecha, número de apoios, vão e espessura da chapa	2 apoios 			3 apoios 			4 apoios 			
	Espessuras (mm)			Espessuras (mm)			Espessuras (mm)			
	Vão (m)	0,65	0,80	0,95**	0,65	0,80	0,95**	0,65	0,80	0,95**
COBERTURAS Flecha L/120	3,00	157	195	234	157	195	234	197	246	295
	3,20	137	171	205	137	171	205	173	216	258
	3,40	121	150	180	121	150	180	152	190	228
	3,60	107	133	160	107	133	160	135	169	202
	3,80	95	119	142	95	119	142	121	151	180
	4,00	85	107	127	85	107	127	109	135	162
	4,20	76	96	115	76	96	115	98	122	146
	4,40	70	86	104	70	86	104	88	111	132
	4,60	63	78	94	63	78	94	80	100	121
	4,80	58	72	86	58	72	86	74	91	110
5,00	53	66	78	53	66	78	67	83	100	
FECHAMENTOS LATERAIS Flecha L/180	3,00	157	195	234	157	195	234	197	246	295
	3,20	137	171	205	137	171	205	173	216	258
	3,40	121	150	180	121	150	180	152	190	228
	3,60	107	133	160	107	133	160	135	169	202
	3,80	95	119	142	95	119	142	121	151	180
	4,00	85	107	127	85	107	127	109	135	162
	4,20	76	96	115	76	96	115	98	122	146
	4,40	70	86	104	70	86	104	88	111	132
	4,60	63	78	94	63	78	94	80	100	121
	4,80	58	72	86	58	72	86	74	91	110
	5,00	53	66	78	53	66	78	67	83	100

* Vãos dimensionados para sobrecargas inferiores a 60 Kgf/m² devem ser evitadas e estão grafadas em vermelho.

** Material sob consulta.